

POÊLE À BOIS EPA

JURASSIEN

EPA WOOD STOVE



Cast iron stove / *Poêle en fonte*

High quality stainless steel baffle inside /
Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité

Very low clearances to combustible materials /
Faibles dégagements aux matériaux combustibles

Easy-to-access ash drawer /
Tiroir à cendres facile d'accès




1700, Leon-Harmel
Quebec (Quebec) G1N 4R9
www.drolet.ca
info@sbi-international.com

www.drolet.ca



Technical data

Fiche Technique



Jurassien EPA
Jurassien EPA



Drolet wood stoves are approved by Omni, under the U.L.C. S627 and U.L. 1482, as well as the American Standards, Anti-pollution Phase II of the Environmental Protection Agency (E.P.A.).



Les poêles à bois Drolet sont homologués par Omni selon les normes U.L.C. S627 et U.L. 1482, ainsi que selon la norme "Anti-Pollution Phase II", de l'Agence de Protection Environnemental des États-Unis (E.P.A.).



| | | |
|--|---|--|
| Fuel type / Type de combustible : | Wood / Bois | |
| Recommended surface (ft² / m²) / Surface recommandée (pi² / m²) | 500 to 1 700 (46 to 160 m ²) / 500 à 1 700 (46 à 160 m ²) | |
| Heating capacity / Capacité : | 44 000 BTU/h (12.8 kW/h) | |
| Efficiency / Efficacité : | 75% | |
| Color / Couleur : | Metallic black / Noir métallique | |
| Exterior dimensions / Dimensions extérieures : | Width - Largeur : | 31" (787 mm) |
| | Depth - Profondeur : | 19 1/4" (489 mm) |
| | Height - Hauteur : | 29 5/16" (745 mm) |
| Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation : | 6" (152 mm) | |
| Chimney type / Type de cheminée : | 2 100°F / 650°C | |
| Minimum chimney height / Hauteur minimale de la cheminée : | 12' (3,66 m) | |
| Firebox dimensions / Dimensions de la chambre de combustion : | Width - Largeur : | 20 1/4" (514 mm) |
| | Depth - Profondeur : | 11 1/4" (286 mm) |
| Log loading over / Chauffe sur la : | Width / Largeur | |
| Maximum log length / Longueur maximale des bûches : | 18" (460 mm) | |
| Door opening dimensions / Dimensions de l'ouverture de porte : | Width - Largeur : | 18 1/4" (464 mm) |
| | Height - Hauteur : | 7 1/8" (181 mm) |
| Door type / Type de porte : | Glass - Cast iron / Vitrée - Fonte | |
| Pyroceramic glass surface / Surface vitrée en pyrocéramique : | Width - Largeur : | 17 1/4" (439 mm) |
| | Height - Hauteur : | 8 3/4" (223 mm) |
| Weight / Poids : | 188 kg / 465 lbs | |
| Limited warranty / Garantie limitée : | Lifetime / À vie | |
| | STOVE PIPE/TUYAU | SINGLE/SIMPLE DOUBLE/DOUBLE |
| Clearances to combustibles / Dégagements aux combustibles : | Back / Arrière: | 14" (355 mm) 7" (178 mm) |
| | Sides / Côtés: | 8" (203 mm) 8" (203 mm) |
| | Corners / Coins: | 10" (254 mm) 6" (152 mm) |
| | Height / Hauteur: | 7' (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond 7' from bottom of unit to ceiling |

Mobile home approved / Approuvé maison mobile

Must be used with the fresh air intake kit / Doit être utilisé avec l'ensemble de prise d'air extérieur - #AC02080

Options

- 1 Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control / Ventilateur tangenciel ultra silencieux à vitesse variable pour déflecteur de chaleur intégré
- 2 Fresh air intake kit / Ensemble de prise d'air extérieur
- 3 Insulated flexible pipe for fresh air intake kit (length: 4' - diameter: 5") / Tuyau flexible isolé pour ensemble de prise d'air extérieur (longueur: 4' - diamètre: 5")
- 4 Thermodisc / Thermodisque #AC05530

#AC02050



#AC02080



#AC02090



Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

